



Vitvaror
Professionell
2023

scandomestic

Välkommen



Scandomestic är ett ungt företag med personal som har lång erfarenhet av professionella vitvaror för kommersiellt bruk och vitvaror för hemmiljö.

Scandomestic importerar, lagerför och distribuerar kommersiella och hushållsvitvaror och har kunder på alla europeiska marknader samt ett antal utomeuropeiska marknader.

Vår produktion sker i nära samarbete med våra kunder. Vi har direktkontakt med våra kunder och reagerar snabbt på förändringar i marknadstrender. Våra säljare har stor marknadskunskap och vi vill betjäna våra kunder i en atmosfär av flexibilitet, skicklighet och trovärdighet.

Utöver vanliga vitvaror strävar vi efter att ligga i framkant med nya trender och idéer för att vara en attraktiv partner för befintliga och potentiellt nya kunder.

Scandomestic ligger mitt på Jylland i Danmark med snabb tillgång till hamnar och internationella vägar. För att möta kundernas krav har vi ständigt 30-35 000 enheter i lager vilket säkerställer snabba och effektiva leveranser.

Scandomestic använder varumärkena Scandomestic och ScanCool.

Scandomestic – en cool och flexibel partner

Innehåll

Kylskåp.	4
Frys-skåp.	9
Kombinerad kyl/frys.	14
Retro Combi Kyl/frys.	22
Frysbox.	24
Hällar.	27
Köksfläkt.	31
Mikrovågsugnar.	35
Spisar.	38
Inbyggda ugnar.	40
Diskmaskiner.	42
Tvättmaskiner.	46
Torktumlare.	49
Vinkylar.	50
Mini kylar.	55
Cool Cubes kylar.	56
Displaykylar.	58
Showcases.	71
Displayfrysar.	72
Impulsen fryser och kylar.	75
Förvaringskylare och -frysar.	79
Glass och stormarknader frysar.	83
Gastro frysar och kylar.	87
Professionella diskmaskiner.	91

Kylskåp





SKS 56 W

Småkylar

- Omhängningsbar dörr
- Perfekt till rummet eller garaget
- Utbytbar packning i dörren

■ Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	100
Nettovolym, L	47
Luftburet ljud, dB(A)	39
Handtag	Integrerad
Digital display	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	525 x 475 x 445



SKS 92 W

Småkylar

- Omhängningsbar dörr
- Justerbara hyllor
- Säkerhetsglas i glashyllan

■ Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	107
Nettovolym, L	92
Luftburet ljud, dB(A)	39
Handtag	Integrerad
Digital display	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	842 x 475 x 448



SKS 136 W

Småkylar

- Omhängningsbar dörr
- Energibesparande LED belysning
- Säkerhetsglas

■ Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	90
Nettovolym, L	130
Luftburet ljud, dB(A)	41
Handtag	Utvändigt vit plast
Digital display	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 545 x 566



SKS 152 W

Småkylar

- Vändbar dörr
- Justerbara fötter
- Energisparande LED-belysning

■ Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	90
Nettovolym, L	130
Luftburet ljud, dB(A)	41
Handtag	Utvändigt vit plast
Digital display	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 545 x 566



SKS 192 W

Fristående kylar

- Omhängningsbar dörr
- Energibesparande LED belysning
- Säkerhetsglas i hyllplanen

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	118
Nettovolym, L	168
Luftburet ljud, dB(A)	39
Handtag	Utvändigt vit plast
Digital display	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	1025 x 540 x 580



SKS 201 W

Fristående kylar

- Omhängningsbar dörr
- Stor transparent grönsakslåda
- Säkerhetsglas i hyllplanen

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	98
Nettovolym, L	197
Luftburet ljud, dB(A)	39
Handtag	Utvändigt
Digital display	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	1250 x 540 x 580



SKS 242 W

Fristående kylar

- Omhängningsbar dörr
- Automatisk avfrostning
- Glashyllor i säkerhetsglas

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	99
Nettovolym, L	205
Luftburet ljud, dB(A)	41
Handtag	Utvändigt
Digital display	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	1441 x 540 x 550



SKS 262 W

Fristående kylar

- Omhängningsbar dörr
- Automatisk avfrostning
- Glashyllor i säkerhetsglas

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	99
Nettovolym, L	205
Luftburet ljud, dB(A)	41
Handtag	Utvändigt
Digital display	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	1441 x 540 x 550



SKS 332 W

Fristående kylar

- Omhängningsbar dörr med robust handtag i stål
- Energisparande LED-belysning
- Möjlighet till sida vid sida lösning med SFS 242 W

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	143
Nettovolym, L	331
Luftburet ljud, dB(A)	40
Handtag	Utvändigt
Digital display	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	1710 x 600 x 600



SKS 346 W

Fristående kylar

- Omhängningsbar dörr med robust handtag i stål
- Justerbara säkerhetsglas
- Energibesparande LED belysning

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	139
Nettovolym, L	308
Luftburet ljud, dB(A)	39
Handtag	Utvändigt
Digital display	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	1780 x 540 x 585



SKS 452 W

Fristående kylar

- Omhängningsbar dörr med robust handtag i stål
- Display på dörren med många funktioner
- Möjlighet till sida vid sida lösning med SFS 352 W

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	142
Nettovolym, L	370
Luftburet ljud, dB(A)	40
Handtag	Utvändigt
Digital display	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	1855 x 595 x 651



BIK 222 W

Integrerad kylskåp

- Monteringsfäste
- Justerbart säkerhetsglas
- Utbytbar packning i dörren

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	125
Nettovolym, L	197
Luftburet ljud, dB(A)	39
Handtag	Integrerad
Digital display	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	1220 x 540 x 540



BIK 343 W

Integrerad kylskåp

- Slide fästning
- 2 stora grönsakslådor, 1 av dessa med teleskop funktion
- Energibesparande LED belysning

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	143
Nettovolym, L	316
Luftburet ljud, dB(A)	39
Handtag	Integrerad
Digital display	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	1769 x 540 x 540

Frysskåp





SFS 56 B

Småfrysar

- Integrerat handtag i dörren
- Omhängningsbar dörr
- Utbytbar packning i dörren

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	187
Nettovolym, L	38
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	2,6
Superfrys med autoavstängning	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	522 x 479 x 447



SFS 56 W

Småfrysar

- Integrerat handtag i dörren
- Omhängningsbar dörr
- Utbytbar packning i dörren

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	187
Nettovolym, L	38
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	2,6
Superfrys med autoavstängning	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	522 x 479 x 447



SFS 61 W

Småfrysar

- Integrerat handtag i dörren
- Omhängningsbar dörr
- Avtagbar dörrlist

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	196
Nettovolym, L	61
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	3
Superfrys med autoavstängning	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	842 x 475 x 448



SFS 82 W

Småfrysar

- Kan placeras i omgivningstemperatur ner till -15°C
- Omhängningsbar dörr
- Justerbara fötter

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	164
Nettovolym, L	90
Luftburet ljud, dB(A)	45
Infrysningens kapacitet kg/24h	4,5
Superfrys med autoavstängning	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 545 x 566

Frysåp



SFS 112 W

Småfrysar

- Kan placeras i omgivningstemperatur ner till -15°C
- Omhängningsbar dörr
- Justerbara fötter

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	164
Nettovolym, L	90
Luftburet ljud, dB(A)	45
Infrysning kapacitet kg/24h	4,5
Superfrys med autoavstängning	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 545 x 566



SFS 140 W

Fristående frysskåp

- Kan placeras i omgivningstemperatur ner till -15°C
- Omhängningsbar dörr
- Justerbara fötter

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	183
Nettovolym, L	146
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysning kapacitet kg/24h	6,6
Superfrys med autoavstängning	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	1250 x 545 x 566



SFS 170 W

Fristående frysskåp

- Kan placeras i omgivningstemperatur ner till -15°C
- Omhängningsbar dörr
- Justerbara fötter

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	183
Nettovolym, L	146
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysning kapacitet kg/24h	6,6
Superfrys med autoavstängning	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	1250 x 545 x 566



SFS 163 W

Fristående frysskåp

- Nofrost 100 % självavfrostande
- Möjlighet att ta bort glashyllor för att skapa större utrymme
- Kan köras i omgivningstemperatur ner till -15 grader

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	261
Nettovolym, L	166
Luftburet ljud, dB(A)	44
Infrysning kapacitet kg/24h	7,5
Superfrys med autoavstängning	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	1443 x 540 x 590



SFS 206 W

Fristående fryssåp

- Kan placeras i omgivningstemperatur ner till -15°C
- Omhängningsbar dörr
- Justerbara fötter

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	192
Nettovolum, L	177
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysningens kapacitet kg/24h	8
Superfrys med autoavstängning	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	1440 x 540 x 570



SFS 209 W

Fristående fryssåp

- Nofrost 100 % självavfrostande
- Möjlighet att ta bort glashyllor för att skapa större utrymme
- Kan köras i omgivningstemperatur ner till -15 grader

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	261
Nettovolum, L	166
Luftburet ljud, dB(A)	44
Infrysningens kapacitet kg/24h	7,5
Superfrys med autoavstängning	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	1443 x 540 x 590



SFS 226 W

Fristående fryssåp

- Nofrost 100 % självavfrostande
- Möjlighet att ta bort glashyllor för att skapa större utrymme
- Kan köras i omgivningstemperatur ner till -15 grader

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	278
Nettovolum, L	206
Luftburet ljud, dB(A)	43
Infrysningens kapacitet kg/24h	9,3
Superfrys med autoavstängning	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	1700 x 540 x 590



SFS 242 W

Fristående fryssåp

- Kan placeras i omgivningstemperatur ner till -15°C
- Omhängningsbar dörr med robust stålhandtag
- Möjlighet till sida vid sida lösning med SKS 332 W

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	267
Nettovolum, L	242
Luftburet ljud, dB(A)	40
Infrysningens kapacitet kg/24h	11
Superfrys med autoavstängning	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	1710 x 600 x 587



SFS 352 W

Fristående frysskåp

- Nofrost 100 % självavfrostande
- Vändbar dörr med robust stålhandtag
- Möjlighet till sida vid sida lösning med SKS 452 W

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	246
Nettovolym, L	274
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysningens kapacitet kg/24h	13
Superfrys med autoavstängning	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	1855 x 595 x 651



SFS 381 BX

Fristående frysskåp

- Nofrost 100 % självavfrostande
- 70 cm bred - XXL kapacitet
- Möjlighet att ta bort glashyllorna skapar stort utrymme

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	282
Nettovolym, L	380
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	17,2
Superfrys med autoavstängning	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	1855 x 710 x 705



SFS 381 W

Fristående frysskåp

- Nofrost 100 % självavfrostande
- 70 cm bred - XXL kapacitet
- Möjlighet att ta bort glashyllorna skapar stort utrymme

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	282
Nettovolym, L	380
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	17,2
Superfrys med autoavstängning	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	1855 x 710 x 705



BIF 172 W

Integrerad frysskåp

- Dörr på dörr fästning
- Superinfrysning
- Utbytbar packning i dörren

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	233
Nettovolym, L	127
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	6
Superfrys med autoavstängning	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	1221 x 540 x 540

Kombinerad kyl/frys





SKB82WE

Kylskåp med frysack

- Vändbar dörr
- Glashyllor i säkerhetsglas
- Energisparande LED-belysning

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	124,83
Nettovolym kylskåp, L	75
Nettovolym frys, L	7
Luftburet ljud, dB(A)	38
Infrysningens kapacitet kg/24h	
Produkt dimension, HxBxD, mm	842 x 475 x 448



SKB 119 W

Kylskåp med frysack

- Omhängningsbar dörr
- Energibesparande LED belysning
- Glashyllor i säkerhetsglas

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	137
Nettovolym kylskåp, L	94
Nettovolym frys, L	13
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	2
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 549 x 557



SKB 161 W

Kylskåp med frysack

- Omhängningsbar dörr
- Energibesparande LED belysning
- Justerbara glashyllor med säkerhetsglas

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	137
Nettovolym kylskåp, L	94
Nettovolym frys, L	13
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	2
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 549 x 557



SKB 182 W

Kyl med frysack

- Omhängningsbar dörr
- Energibesparande LED belysning
- Justerbara hyllor i säkerhetsglas

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	180
Nettovolym kylskåp, L	133
Nettovolym frys, L	17
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	2,6
Produkt dimension, HxBxD, mm	1025 x 540 x 580



SKB 190 W

Kyl med frysack

- Elektronisk temperaturkontroll
- LED-ljus
- 4-stjärnigt frysack

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	143
Nettovolym kylskåp, L	176
Nettovolym frys, L	14
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	2
Produkt dimension, HxBxD, mm	1235 x 545 x 580



SKF 206 W

Fristående kylfrysar

- Omhängningsbar dörr
- Energibesparande LED belysning
- Justerbara glashyllor med säkerhetsglas

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	176
Nettovolym kylskåp, L	170
Nettovolym frys, L	41
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysningens kapacitet kg/24h	2
Produkt dimension, HxBxD, mm	1428 x 540 x 551



SKF 221 W

Fristående kylfrysar

- Omhängningsbar dörr
- Energibesparande LED belysning
- Justerbara glashyllor med säkerhetsglas

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	176
Nettovolym kylskåp, L	170
Nettovolym frys, L	41
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysningens kapacitet kg/24h	2
Produkt dimension, HxBxD, mm	1428 x 540 x 551



SKF 221 X

Fristående kylfrysar

- Omhängningsbar dörr
- Energibesparande LED belysning
- Justerbara glashyllor med säkerhetsglas

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	176
Nettovolym kylskåp, L	170
Nettovolym frys, L	41
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysningens kapacitet kg/24h	2
Produkt dimension, HxBxD, mm	1428 x 540 x 551



SKF 231 W

Fristående kylfrysar

- Smartfrost - minimalt med frost i er frys
- Möjlighet att ta bort glashyllor för att skapa större utrymme
- Justerbara glashyllor med säkerhetsglas

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	191
Nettovolym kylskåp, L	153
Nettovolym frys, L	52
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	2,4
Produkt dimension, HxBxD, mm	1440 x 540 x 550



SKF 297 W

Fristående kylfrysar

- Smartfrost - minimalt med frost i er frys
- Omhängningsbar dörr med integrerat handtag
- Glashyllor är möjliga att ta bort för att skapa extra stort utrymme

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	210
Nettovolym kylskåp, L	153
Nettovolym frys, L	74
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	3,5
Produkt dimension, HxBxD, mm	1593 x 540 x 550



SKF 307 W

Fristående kylfrysar

- Smartfrost - minimalt med frost i er frys
- Justerbar luftfuktighet i grönsakslådan
- Glashyllor är möjliga att ta bort för att skapa extra stort utrymme

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	215
Nettovolym kylskåp, L	187
Nettovolym frys, L	75
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	3,4
Produkt dimension, HxBxD, mm	1760 x 540 x 550



SKF 313 W

Fristående kylfrysar

- Nofrost 100 % självavfrostande
- Justerbar luftfuktighet i grönsakslådan
- Omhängningsbar dörr med integrerat handtag

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	219
Nettovolym kylskåp, L	180
Nettovolym frys, L	70
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysningens kapacitet kg/24h	3,2
Produkt dimension, HxBxD, mm	1800 x 540 x 576



SKF 313 X

Fristående kylfrysar

- Nofrost 100 % självavfrostande
- Justerbar luftfuktighet i grönsakslådan
- Omhållningsbar dörr med integrerat handtag

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	219
Nettovolym kylskåp, L	180
Nettovolym frys, L	70
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysningens kapacitet kg/24h	3,2
Produkt dimension, HxBxD, mm	1800 x 540 x 576



SKF 327 W

Fristående kylfrysar

- Smartfrost - minimalt med frost i er frys
- Möjlighet att ta bort glashyllor för att skapa större utrymme
- Justerbar luftfuktighet i grönsakslådan

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	292
Nettovolym kylskåp, L	211
Nettovolym frys, L	104
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	4,7
Produkt dimension, HxBxD, mm	1855 x 595 x 590



SKF 327 X

Fristående kylfrysar

- Smartfrost - minimalt med frost i er frys
- Möjlighet att ta bort glashyllor för att skapa större utrymme
- Justerbar luftfuktighet i grönsakslådan

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	292
Nettovolym kylskåp, L	211
Nettovolym frys, L	104
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	4,7
Produkt dimension, HxBxD, mm	1855 x 595 x 590



SKF 331 W

Fristående kylfrysar

- Nofrost 100 % självavfrostande
- Möjlighet att ta bort glashyllor för att skapa större utrymme
- Justerbar luftfuktighet i grönsakslådan

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	244
Nettovolym kylskåp, L	224
Nettovolym frys, L	94
Luftburet ljud, dB(A)	42
Infrysningens kapacitet kg/24h	4,3
Produkt dimension, HxBxD, mm	1855 x 595 x 635



SKF 334 W

Fristående kylfrysar

- Nofrost 100 % självavfrostande
- Möjlighet att ta bort glashyllor för att skapa större utrymme
- Justerbar luftfuktighet i grönsakslådan

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	305
Nettovolym kylskåp, L	224
Nettovolym frys, L	94
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysningens kapacitet kg/24h	4,3
Produkt dimension, HxBxD, mm	1855 x 595 x 635



SKF 340 W

Fristående kylfrysar

- Nofrost 100 % självavfrostande
- Möjlighet att ta bort glashyllor för att skapa större utrymme
- Justerbar luftfuktighet i grönsakslådan

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	244
Nettovolym kylskåp, L	223
Nettovolym frys, L	94
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysningens kapacitet kg/24h	4,3
Produkt dimension, HxBxD, mm	1855 x 595 x 635



SKF 396 W

Fristående kylfrysar

- Nofrost 100 % självavfrostande
- Möjlighet att ta bort glashyllor för att skapa större utrymme
- Justerbar luftfuktighet i grönsakslådan

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	243
Nettovolym kylskåp, L	257
Nettovolym frys, L	94
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysningens kapacitet kg/24h	4,3
Produkt dimension, HxBxD, mm	2000 x 595 x 635



SKF 433 X

Amerikansk kyl och frys

- Nofrost 100 % självavfrostande
- Energisnål LED-lampa
- Justerbara glashyllor med säkerhetsglas

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	350
Nettovolym kylskåp, L	261
Nettovolym frys, L	169
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysningens kapacitet kg/24h	8
Produkt dimension, HxBxD, mm	1763 x 839 x 637



SKF 481 X

Amerikansk kyl och frys

- Nofrost 100 % självavfrostande
- Möjlighet att ta bort glashyllor för att skapa större utrymme
- Justerbara glashyllor med säkerhetsglas

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	376
Nettovolym kylskåp, L	316
Nettovolym frys, L	176
Luftburet ljud, dB(A)	42
Infrysningens kapacitet kg/24h	8
Produkt dimension, HxBxD, mm	1810 x 785 x 716



SKF 562 W

Amerikansk kyl och frys

- Nofrost 100 % självavfrostande
- Möjlighet att ta bort glashyllor för att skapa större utrymme
- Justerbara glashyllor med säkerhetsglas

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	323
Nettovolym kylskåp, L	359
Nettovolym frys, L	203
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1770 x 912 x 704



SKF 562 X

Amerikansk kyl och frys

- Nofrost 100 % självavfrostande
- Möjlighet att ta bort glashyllor för att skapa större utrymme
- Justerbara glashyllor med säkerhetsglas

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	323
Nettovolym kylskåp, L	359
Nettovolym frys, L	203
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1770 x 912 x 704



BIC 336 W

Integrerad kylfrys

- Slide fästning
- Energibesparande LED belysning
- Justerbar luftfuktighet i grönsakslådan

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	256
Nettovolym kylskåp, L	190
Nettovolym frys, L	60
Luftburet ljud, dB(A)	39
Infrysningens kapacitet kg/24h	2,5
Produkt dimension, HxBxD, mm	1769 x 540 x 540



BIC 401 W

Integrerad kylfrys

- Slide fästning
- Nofrost
- Justerbar luftfuktighet i grönsakslådan

■ Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	260
Nettovolym kylskåp, L	190
Nettovolym frys, L	56
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysnings kapacitet kg/24h	2,5
Produkt dimension, HxBxD, mm	1769 x 540 x 540

Retro Combi Kyl/frys





RKF 203 B

Fristående kylfrysar

- Retro design
- Robust stålhandtag
- Justerbara fötter
- Justerbara hyllor
- Säkerhetsglas

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	174
Nettovolym kylskåp, L	172
Nettovolym frys, L	39
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysningens kapacitet kg/24h	2
Produkt dimension, HxBxD, mm	1497 x 546 x 646



RKF 203 LB

Fristående kylfrysar

- Retro design
- Robust stålhandtag
- Justerbara fötter
- Justerbara hyllor
- Säkerhetsglas

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	174
Nettovolym kylskåp, L	172
Nettovolym frys, L	39
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysningens kapacitet kg/24h	2
Produkt dimension, HxBxD, mm	1497 x 546 x 646



RKF 203 R

Fristående kylfrysar

- Retro design
- Robust stålhandtag
- Justerbara fötter
- Justerbara hyllor
- Säkerhetsglas

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	174
Nettovolym kylskåp, L	172
Nettovolym frys, L	39
Luftburet ljud, dB(A)	41
Infrysningens kapacitet kg/24h	2
Produkt dimension, HxBxD, mm	1497 x 546 x 646

Frysbox





SB 60 W

Frysboxar

- Kan placeras i omgivningstemperatur ner till -15°C
- 1 korg inkluderad
- Mekanisk kontroll

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	192
Nettovolym, L	51
Luftburet ljud, dB(A)	42
Superfrys med autoavstängning	Nej
Invändig belysning	Ingen belysning
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 355 x 630



SB 101 W

Frysboxar

- Kan placeras i omgivningstemperatur ner till -15°C
- Omställningsbar frys till kyl -24°C till 5°C
- 1 korg inkluderad

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	210
Nettovolym, L	99
Luftburet ljud, dB(A)	41
Superfrys med autoavstängning	Nej
Invändig belysning	1 Horisontell LED
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 545 x 476



CF200WD

Frysboxar

- Inverterkompressor med 5 års garanti
- Kan placeras i en torr miljö vid temperaturer ner till -15 °C.
- Konvertering av frys till kylar med dubbla funktioner -24°C till 5°C

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	160
Nettovolym, L	199
Luftburet ljud, dB(A)	41
Superfrys med autoavstängning	Nej
Invändig belysning	LED i toppen
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 823 x 555



SB 300 W

Frysboxar

- Kan placeras i omgivningstemperatur ner till -15°C
- 2 korgar ingår
- Digital kontroll och LED panel

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	286
Nettovolym, L	292
Luftburet ljud, dB(A)	41
Superfrys med autoavstängning	Ja
Invändig belysning	1 Horisontell LED
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 1055 x 735



CF300WD

Frysboxar

- Inverterkompressor med 5 års garanti
- Kan placeras i en torr miljö vid temperaturer ner till -15°C
- Omvandling av frys till kylskåp med dubbla funktioner -24°C till 5°C

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	185
Nettovolym, L	299
Luftburet ljud, dB(A)	39
Superfrys med autoavstängning	Ja
Invändig belysning	LED i toppen
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 1125 x 610



CF400WE

Frysboxar

- Inverterkompressor med 5 års garanti
- Kan placeras i en torr miljö vid temperaturer ner till -15°C
- Omvandling av frys till kylar med dubbla funktioner -24°C till 5°C

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	263
Nettovolym, L	400
Luftburet ljud, dB(A)	41
Superfrys med autoavstängning	Ja
Invändig belysning	LED i toppen
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 1365 x 730



CF500WE

Frysboxar

- Inverterkompressor med 5 års garanti
- Kan placeras i en torr miljö vid temperaturer ner till -15 °C.
- Konvertering av frys till kylar med dubbla funktioner -24°C till 5°C

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	295
Nettovolym, L	500
Luftburet ljud, dB(A)	45
Superfrys med autoavstängning	Nej
Invändig belysning	LED i toppen
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 1650 x 735



SB 651 W

Frysboxar

- Kan placeras i omgivningstemperatur ner till -15°C
- 4 korgar inkluderade
- Mekanisk kontroll

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	392
Nettovolym, L	560
Luftburet ljud, dB(A)	50
Superfrys med autoavstängning	Nej
Invändig belysning	1 Horisontell LED
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 1805 x 750

Hällar





K 30 Domino

Glaskeramisk häll

- Utan kant
- Zoner 1 x 16,5 cm - 1 x 20 cm
- Timer

Typ av kok zoner	Highlight
antal kokzoner	2
Barnlås	Ja
kontrollpanel	Touch
Watt, W	3000
Booster	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	64,5 x 288 x 520



K 52 Domino

Induktionshäll

- Utan kant
- Zoner 1 x 14 cm - 1 x 18 cm
- Timer

Typ av kok zoner	Induktion
antal kokzoner	2
Barnlås	Ja
kontrollpanel	Touch
Watt, W	3500
Booster	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	60 x 288 x 520



IKP 60

Induktionshäll

- 9 steg power setting med Boost
- Automatisk avkänning
- Automatisk säkerhetsavstängning

Typ av kok zoner	Induktion
antal kokzoner	4
Barnlås	Ja
kontrollpanel	Slider
Watt, W	7400
Booster	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	62 x 590 x 520



IKF 60 FLEX

Induktionshäll

- 9-steps power setting med Boost
- Stor flexzon
- Skjutreglaget

Typ av kok zoner	Induktion
antal kokzoner	4
Barnlås	Ja
kontrollpanel	Slider
Watt, W	7400
Booster	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	62 x 590 x 520



K 61

Glaskeramisk häll

- Utan kant
- Zoner 2 x 20 cm - 2 x 16,5 cm
- Timer

Typ av kok zoner	Highlight
antal kokzoner	4
Barnlås	Ja
kontrollpanel	Touch
Watt, W	6000
Booster	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	55 x 590 x 520



K 62

Glaskeramisk häll

- Facett slipad kant
- Zoner 1 x 20 cm - 2 x 16,5 cm - 1 x 14/23
- Timer

Typ av kok zoner	Highlight
antal kokzoner	4
Barnlås	Ja
kontrollpanel	Touch
Watt, W	6400
Booster	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	55 x 590 x 520



IKF 160-1

Induktionshäll

- Facett slipad kant
- Zoner 2 x 16 cm - 2 x 18 cm
- Timer

Typ av kok zoner	Induktion
antal kokzoner	4
Barnlås	Ja
kontrollpanel	Touch
Watt, W	6400
Booster	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	60 x 590 x 520



IKF 180-1

Induktionshäll

- Facett slipad kant
- Zoner 2 x 18 - 1 x 16 - 1 x 21 cm
- Slider touch - Timer funktion

Typ av kok zoner	Induktion
antal kokzoner	4
Barnlås	Ja
kontrollpanel	Touch
Watt, W	7000
Booster	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	60 x 770 x 520



IKF 265

Induktionshäll

- Facett slipad kant
- Zoner 2 x 15 cm - 2 x 22 cm
- Slider touch på varje zon

Typ av kok zoner	Induktion
antal kokzoner	4
Barnlås	Ja
kontrollpanel	Touch
Watt, W	7000
Booster	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	60 x 590 x 520



IKF 285

Induktionshäll

- Facett slipad kant
- Zoner 2 x 18 - 1 x 16 - 1 x 21 cm
- Slider touch på varje zon

Typ av kok zoner	Induktion
antal kokzoner	4
Barnlås	Ja
kontrollpanel	Touch
Watt, W	7000
Booster	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	60 x 770 x 520

Köksfläkt



B

EMV 102-1



Utdragsfläkt

- Utbytbar front (stål / vit) inkluderad
- Tvättbart aluminium filter
- Kolfilter är tillgängligt som reservdel

Energieffektivitets klass	B
Flödesdynamisk klass	D
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
kontrollpanel	Växla
Luftflöde min/max m3/h	211,6/329,6
Luftburet buller min/max dB(A)	58/64
Produkt dimension, HxBxD, mm	175 x 600 x 280



C

EMV 103



Utdragsfläkt

- Utbytbar front (stål / vit) inkluderad
- Tvättbart aluminium filter
- Kolfilter är tillgängligt som reservdel

Energieffektivitets klass	C
Flödesdynamisk klass	D
Fettfiltreringseffektivitetsklass	E
kontrollpanel	Växla
Luftflöde min/max m3/h	243/433
Luftburet buller min/max dB(A)	55/68
Produkt dimension, HxBxD, mm	175 x 600 x 280



C

EMV 104



Vägghängd fläkt

- Inbyggd motor
- Tvättbart aluminium filter
- Kolfilter är tillgängligt som reservdel

Energieffektivitets klass	C
Flödesdynamisk klass	E
Fettfiltreringseffektivitetsklass	E
kontrollpanel	Tryck på knappar
Luftflöde min/max m3/h	65,6/138,1
Luftburet buller min/max dB(A)	50/68
Produkt dimension, HxBxD, mm	150 x 600 x 500



C

EMV 105



Vägghängd fläkt

- Inbyggd motor
- Tvättbart aluminium filter
- Kolfilter är tillgängligt som reservdel

Energieffektivitets klass	C
Flödesdynamisk klass	E
Fettfiltreringseffektivitetsklass	E
kontrollpanel	Tryck på knappar
Luftflöde min/max m3/h	65,6/138,1
Luftburet buller min/max dB(A)	50/68
Produkt dimension, HxBxD, mm	150 x 600 x 500





C

EMV 610

Vägghängd fläkt

- Inbyggd motor
- Tvättbart aluminium filter
- Kolfilter är tillgängligt som reservdel

Energieffektivitets klass	C
Flödesdynamisk klass	D
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
kontrollpanel	Tryck på knappar
Luftflöde min/max m3/h	400/607
Luftburet buller min/max dB(A)	63/69
Produkt dimension, HxBxD, mm	500 x 600 x 500



A+

EMV 660

Vägghängd fläkt

- Inbyggd motor
- Tvättbart aluminium filter
- Kolfilter är tillgängligt som reservdel

Energieffektivitets klass	A+
Flödesdynamisk klass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
kontrollpanel	Touch
Luftflöde min/max m3/h	187,6/494,3
Luftburet buller min/max dB(A)	43/63
Produkt dimension, HxBxD, mm	764 x 600 x 382



A+

EMV 960

Vägghängd fläkt

- Inbyggd motor
- Tvättbart aluminium filter
- Kolfilter är tillgängligt som reservdel

Energieffektivitets klass	A+
Flödesdynamisk klass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
kontrollpanel	Touch
Luftflöde min/max m3/h	187,6/494,3
Luftburet buller min/max dB(A)	43/63
Produkt dimension, HxBxD, mm	764 x 900 x 382



C

EMV 905

Vägghängd fläkt

- Inbyggd motor
- Tvättbart filter av aluminium
- Kolfilter finns tillgängligt som reservdel

Energieffektivitets klass	C
Flödesdynamisk klass	D
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
kontrollpanel	Tryck på knappar
Luftflöde min/max m3/h	395/585
Luftburet buller min/max dB(A)	64/69
Produkt dimension, HxBxD, mm	500 x 900 x 500



B

EMV 602

Vägghängd fläkt



- Inbyggd motor
- Tvättbart aluminium filter
- Kolfilter är tillgängligt som reservdel

Energieffektivitets klass	B
Flödesdynamisk klass	B
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
kontrollpanel	Tryck på knappar
Luftflöde min/max m3/h	348,3/610
Luftburet buller min/max dB(A)	61/71
Produkt dimension, HxBxD, mm	555 x 600 x 500



B

EMV 902

Vägghängd fläkt



- Inbyggd motor
- Tvättbart aluminium filter
- Kolfilter är tillgängligt som reservdel

Energieffektivitets klass	B
Flödesdynamisk klass	B
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
kontrollpanel	Tryck på knappar
Luftflöde min/max m3/h	348,3/610
Luftburet buller min/max dB(A)	61/71
Produkt dimension, HxBxD, mm	560 x 900 x 500



C

EMF 990

Frihängande fläkt



- Inbyggd motor
- Tvättbart aluminium filter
- Kolfilter är tillgängligt som reservdel

Energieffektivitets klass	C
Flödesdynamisk klass	B
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
kontrollpanel	Tryck på knappar
Luftflöde min/max m3/h	348,7/591,5
Luftburet buller min/max dB(A)	64/64
Produkt dimension, HxBxD, mm	1050 x 900 x 600



B

EMF 902

Frihängande fläkt



- Inbyggd motor
- Tvättbart aluminium filter
- Kolfilter är tillgängligt som reservdel

Energieffektivitets klass	B
Flödesdynamisk klass	B
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
kontrollpanel	Tryck på knappar
Luftflöde min/max m3/h	343,3/578,7
Luftburet buller min/max dB(A)	62/73
Produkt dimension, HxBxD, mm	690 x 900 x 600

Mikrovågsugnar





MIG 20 W



Mikrovågsugn

- 25 cm tallrik
- Timer
- Avfrostnings program

Ugns storlek, L	20
Utvändig färg	Vit
Antal program	5
Mikro effekt, W	700
Grill effekt, W	-
Barnlås	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	253 x 440 x 360



MIG 20 B

Mikrovågsugn

- 25 cm tallrik
- Timer
- Avfrostnings program

Ugns storlek, L	20
Utvändig färg	Svart
Antal program	5
Mikro effekt, W	700
Grill effekt, W	-
Barnlås	Nej
Produkt dimension, HxBxD, mm	253 x 440 x 360



MIG 27 SS

Mikrovågsugn med grill

- 27 cm tallrik och ett galler
- LED display med resttids visning
- Barnlås

Ugns storlek, L	23
Utvändig färg	Svart
Antal program	8
Mikro effekt, W	800
Grill effekt, W	1000
Barnlås	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	293 x 485 x 396



MIG 2301

Mikrovågsugn med grill

- 27 cm tallrik och ett galler
- LED display med resttids visning
- Upptinnings program

Ugns storlek, L	23
Utvändig färg	Vit
Antal program	8
Mikro effekt, W	800
Grill effekt, W	1000
Barnlås	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	285 x 485 x 410



MIG 2501

kombinerad mikrovågsugn

- 31 cm tallrik och ett galler
- LED display med resttids visning
- Elektroniskt styrd varmluft med automeny

Ugns storlek, L	25
Utvändig färg	Vit
Antal program	10
Mikro effekt, W	900
Grill effekt, W	1100
Barnlås	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	307 x 512 x 470



MWC25X

kombinerad mikrovågsugn

- Elektroniskt styrd varmluft med automeny
- LED display med resttids visning
- 31 cm tallrik och ett galler

Ugns storlek, L	25
Utvändig färg	Rostfritt stål
Antal program	10
Mikro effekt, W	900
Grill effekt, W	1100
Barnlås	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	304 x 514 x 422



MWP 25

Professionell mikrovågsugn

- Led display med återstående tid
- Avfrostnings program
- Idealisk för kommersiella kök, personalmatsalen mm.

Ugns storlek, L	25
Utvändig färg	Rostfritt stål
Antal program	100
Mikro effekt, W	1000
Grill effekt, W	-
Barnlås	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	311 x 511 x 432

Spisar och inbygggnadsugnar





A

SK 403-1

Gjutjärns spis



- Zoner 2 x 14 cm / 2 x 18 cm
- Konventionell ugn med fläkt
- Extra djup långpanna

Energieffektivitets klass	A
Nettovolym, L	60
Full glas i innerdörr	Ja
Förvaringslåda	Nej
Multifunktionsugn	Ja
kontrollpanel	Vridknappar
Produkt dimension, HxBxD, mm	900 x 600 x 600



A

SK 803-1

Glaskeramik spis



- Zoner 2 x 14 cm / 2 x 18 cm
- Konventionell ugn med fläkt
- Extra djup långpanna

Energieffektivitets klass	A
Nettovolym, L	60
Full glas i innerdörr	Ja
Förvaringslåda	Nej
Multifunktionsugn	Ja
kontrollpanel	Vridknappar
Produkt dimension, HxBxD, mm	900 x 600 x 600



A

FCC800W

Glaskeramik spis



- Multifunktionsugn med cirkulärt värmeelement
- 8 tillagningsfunktioner inklusive grill och avfrostningsfunktion
- Rymligt magasin

Energieffektivitets klass	A
Nettovolym, L	60
Full glas i innerdörr	Ja
Förvaringslåda	Ja
Multifunktionsugn	Ja
kontrollpanel	Vridknappar
Produkt dimension, HxBxD, mm	900 x 600 x 600



A

XO 6300

Inbyggadsugn

- Svart 3-skikts glasdörr och emailerat hålrum
- Ljus, Avfrostning, Topp-/bottenvärme, Konvektion, Grill
- Konvektion med cirkulärt värmeelement

Energieffektivitets klass	A
Antal program	9
Full glas i innerdörr	Nej
Ugns storlek, L	70
Teleskopskenor	Nej
Funktionslyse	
Produkt dimension, HxBxD, mm	595 x 595 x 575



A

XO 6800

Inbyggadsugn

- Multifunktionsugn med Pyrolitic
- Design i svart glas
- Konvektion med cirkulärt värmeelement

Energieffektivitets klass	A
Antal program	9
Full glas i innerdörr	Ja
Ugns storlek, L	70
Teleskopskenor	Nej
Funktionslyse	Röd
Produkt dimension, HxBxD, mm	595 x 594 x 567



A

XO 6500

Inbyggadsugn

- Clean emalj
- Äkta varmluft
- Djup långpanna

Energieffektivitets klass	A
Antal program	8+1
Full glas i innerdörr	Ja
Ugns storlek, L	72
Teleskopskenor	Finns som reservdel
Funktionslyse	Vit
Produkt dimension, HxBxD, mm	596 x 595 x 546



A+

XO 7500

Inbyggadsugn

- Clean emalj
- Äkta varmluft
- Löstagbar ugnslucka för enkel rengöring

Energieffektivitets klass	A+
Antal program	13
Full glas i innerdörr	Ja
Ugns storlek, L	72
Teleskopskenor	Finns som reservdel
Funktionslyse	Vit
Produkt dimension, HxBxD, mm	596 x 595 x 546



XO 7800



Inbygggnadsugn

- Pyrolysemalj
- Äkta varmluft
- Touch display

■ Energieffektivitets klass	A+
Antal program	12
Full glas i innerdörr	Ja
Ugns storlek, L	72
Teleskopskenor	Finns som reservdel
Funktionslyse	Vit
Produkt dimension, HxBxD, mm	596 x 595 x 546

Diskmaskiner





SFO 101 W

Bänkdisk maskin

- Använder enbart 5 liter vatten
- Kräver inte vatten anslutning
- Ångprogram

Energiklass	G
Antal kuvert	2
Luftburet ljud, dB(A)	58
Antal program	7
Vattenanvändning per cykel (EPWC),	5
Energianvändning, kWh/cykel	0,396
Produkt dimension, HxBxD, mm	435 x 420 x 435



SFO 2203 W

Bänkdisk maskin

- Senarelagd start 2, 4 eller 8 timmar
- LED indikator för salt och sköljmedel
- Enkel LED styrning

Energiklass	F
Antal kuvert	6
Luftburet ljud, dB(A)	49
Antal program	6
Vattenanvändning per cykel (EPWC),	6,5
Energianvändning, kWh/cykel	0,613
Produkt dimension, HxBxD, mm	438 x 550 x 500



SFO 2204 B

Bänkdisk maskin

- Senarelagd start 2, 4 eller 8 timmar
- LED indikator för salt och sköljmedel
- Enkel LED styrning

Energiklass	F
Antal kuvert	6
Luftburet ljud, dB(A)	47
Antal program	6
Vattenanvändning per cykel (EPWC),	6,5
Energianvändning, kWh/cykel	0,613
Produkt dimension, HxBxD, mm	438 x 550 x 500



SFO 4502 W

Fristående diskmaskin

- Utrustad med stadig topp platta och motvikter
- LED indikator för salt och sköljmedel
- Aqua stop

Energiklass	E
Antal kuvert	10
Luftburet ljud, dB(A)	47
Antal program	4
Vattenanvändning per cykel (EPWC),	9
Energianvändning, kWh/cykel	0,755
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 448 x 610



SFO 3502 W

Fristående diskmaskin

- Utrustad med stadig topp platta och motvikter
- Senarelagd start 3, 6, 9 eller 12 timmar
- 1/2 tvätts funktion

Energiklass	D
Antal kuvert	14
Luftburet ljud, dB(A)	44
Antal program	6
Vattenanvändning per cykel (EPWC),	11
Energianvändning, kWh/cykel	0,849
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 598 x 610



SFO 3802 W

Integrerad diskmaskin

- Senarelagd start 3, 6 eller 8 timmar
- 1/2 tvätt funktion
- AquaStop

Energiklass	D
Antal kuvert	14
Luftburet ljud, dB(A)	44
Antal program	6
Vattenanvändning per cykel (EPWC),	10,5
Energianvändning, kWh/cykel	0,849
Produkt dimension, HxBxD, mm	815 x 598 x 550



SFO 3806 W

Integrerad diskmaskin

- Extra utrymme med 3 korgar
- Senarelagd start funktion 1-24 h
- Snabb disk 30 minuter

Energiklass	C
Antal kuvert	14
Luftburet ljud, dB(A)	42
Antal program	8
Vattenanvändning per cykel (EPWC),	9,8
Energianvändning, kWh/cykel	0,747
Produkt dimension, HxBxD, mm	820 x 600 x 550



SFO 4102 W

Diskmaskin för inbyggnad

- Extra utrymme med 3 korgar
- Senarelagd startfunktion 3, 6, 9 eller 12 h
- Aqua stop

Energiklass	D
Antal kuvert	14
Luftburet ljud, dB(A)	44
Antal program	6
Vattenanvändning per cykel (EPWC),	11
Energianvändning, kWh/cykel	0,849
Produkt dimension, HxBxD, mm	815 x 598 x 570



SFO 4102 X

Diskmaskin för inbyggnad

- Extra utrymme med 3 korgar
- Senarelagd startfunktion 3, 6, 9 eller 12 h
- Aqua stop

Energiklass	D
Antal kuvert	14
Luftburet ljud, dB(A)	44
Antal program	6
Vattenanvändning per cykel (EPWC),	11
Energianvändning, kWh/cykel	0,849
Produkt dimension, HxBxD, mm	815 x 598 x 570



SFO 4901 W

Diskmaskin för inbyggnad

- Flexibel inredning med 3 korgar
- Senarelagd start funktion 1-24 h
- AquaStop

Energiklass	D
Antal kuvert	14
Luftburet ljud, dB(A)	44
Antal program	8
Vattenanvändning per cykel (EPWC),	10
Energianvändning, kWh/cykel	0,849
Produkt dimension, HxBxD, mm	815 x 598 x 570



SFO 4901 X

Diskmaskin för inbyggnad

- Flexibel inredning med 3 korgar
- Senarelagd start funktion 1-24 h
- Aqua stop

Energiklass	D
Antal kuvert	14
Luftburet ljud, dB(A)	44
Antal program	8
Vattenanvändning per cykel (EPWC),	10
Energianvändning, kWh/cykel	0,849
Produkt dimension, HxBxD, mm	815 x 598 x 570

Tvättmaskiner och torktumlare





STL 712 W

Topp matad tvättmaskin

- Senarelagd start funktion
- Mjuköppning-kan öppnas med 1 hand
- 16 program

Energiklass	E
Energiförbrukning, kWh/cykel	0,784
Centrifugeringshastighet, varv/min	1200
Kapacitet, kg	7
Vatten konsumtion vikt/cykle	42
Cetrifugeringsklass	B
Produkt dimension, HxBxD, mm	860 x 405 x 600



WAH 1506 W

Frontmatad tvättmaskin

- Endast 40 cm djup
- Snabbtvätt 15' - 30' or 45' min
- Trum rengörnings program

Energiklass	D
Energiförbrukning, kWh/cykel	0,644
Centrifugeringshastighet, varv/min	1200
Kapacitet, kg	6
Vatten konsumtion vikt/cykle	43
Cetrifugeringsklass	C
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 595 x 400



WAH 1707 W

Frontmatad tvättmaskin

- Senarelagd start och återstående tid i display
- Snabbtvätt 15 min
- Trum rengörnings program

Energiklass	E
Energiförbrukning, kWh/cykel	0,784
Centrifugeringshastighet, varv/min	1400
Kapacitet, kg	7
Vatten konsumtion vikt/cykle	45
Cetrifugeringsklass	B
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 595 x 495



WAH 2808 W

Frontmatad tvättmaskin

- 8 kg kapacitet - 1400 varv/min
- Fördröjd start och visning av återstående tid
- Snabb tvätt 15 min

Energiklass	E
Energiförbrukning, kWh/cykel	0,827
Centrifugeringshastighet, varv/min	1400
Kapacitet, kg	8
Vatten konsumtion vikt/cykle	48
Cetrifugeringsklass	B
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 595 x 565



WAH 2908 W

Frontmatad tvättmaskin

- Induktions motor
- Senarelagd start och resttidsvisning
- Snabb tvätt på 15 eller 45 minuter

Energiklass	B
Energiförbrukning, kWh/cykel	0,545
Centrifugeringshastighet, varv/min	1400
Kapacitet, kg	8
Vatten konsumtion vikt/cykel	48
Centrifugeringsklass	B
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 595 x 565



WAH 3110 W

Frontmatad tvättmaskin

- Induktions motor
- Senarelagd start och resttidsvisning
- Snabb tvätt på 15 eller 45 minuter

Energiklass	B
Energiförbrukning, kWh/cykel	0,593
Centrifugeringshastighet, varv/min	1500
Kapacitet, kg	10
Vatten konsumtion vikt/cykel	52
Centrifugeringsklass	B
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 595 x 565



WAD 3815 W

Tvätt tork

- Tvätta och torka 1 kilo på 1 timme
- Induktionsmotor
- Senarelagd start och resttids visning i display

Energiklass	B
Energiförbrukning, kWh/cykel	0,545
Centrifugeringshastighet, varv/min	1500
Kapacitet, kg	8
Vatten konsumtion vikt/cykel	64
Centrifugeringsklass	B
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 595 x 500

Torktumlare



B

TRK 1020

Kondens tumlare

- Elektronisk kontroll
- Senarelagd startfunktion 3, 6, 9 eller 12h
- Belysning i trumman

Energieffektivitets klass	B
Kondensationseffektivitetsklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	561
Nominell kapacitet, kg	8
Ljudnivå dB(A)	69
Möjlighet att ansluta till avloppsslang	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 595 x 615



A++

TRK 3020

Värmepumps tumlare

- Elektronisk kontroll
- Senarelagd startfunktion 3, 6, 9 eller 12h
- Belysning i trumman

Energieffektivitets klass	A++
Kondensationseffektivitetsklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	236
Nominell kapacitet, kg	8
Ljudnivå dB(A)	69
Möjlighet att ansluta till avloppsslang	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 595 x 622



A++

TRK 3308

Värmepumps tumlare

- Elektronisk kontroll
- Stor LCD display
- Senarelagd start och resttids visning i display

Energieffektivitets klass	A++
Kondensationseffektivitetsklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	236
Nominell kapacitet, kg	8
Ljudnivå dB(A)	69
Möjlighet att ansluta till avloppsslang	Ja
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 595 x 622

Vinkylar





SV 19 B

Vinkylskåp

- Skarvlös svart glasdörr
- Bågformat svart stål handtag
- 1 temperatur zon

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	98
Temperaturomfång °C	5 / 18
Luftburet ljud, dB(A)	39
Invändig belysning	1 Horisontell LED
Vinflaskor, antal	18
Produkt dimension, HxBxD, mm	865 x 295 x 561



SV 45 B

Vinkylskåp

- Svart ram runt glasdörr
- Fristående modell
- 1 temperatur zon

Energiklass	G
Årlig energiförbrukning kWh/a	138
Temperaturomfång °C	4 / 22
Luftburet ljud, dB(A)	39
Invändig belysning	1 Horisontell LED
Vinflaskor, antal	45
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 540 x 548



SV 81 B

Vinkylskåp

- Skarvlös svart glasdörr
- Bågformat svart stål handtag
- 1 temperatur zon

Energiklass	G
Årlig energiförbrukning kWh/a	130
Temperaturomfång °C	5 / 18
Luftburet ljud, dB(A)	40
Invändig belysning	1 Horisontell LED
Vinflaskor, antal	46
Produkt dimension, HxBxD, mm	865 x 595 x 561



SV 85 B

Vinkylskåp

- Glasdörr med kantlös svart ram
- Bågformat svart stål handtag
- 2 temperatur zoner

Energiklass	G
Årlig energiförbrukning kWh/a	145
Temperaturomfång °C	5 / 18
Luftburet ljud, dB(A)	39
Invändig belysning	2 Horisontell LED
Vinflaskor, antal	44
Produkt dimension, HxBxD, mm	865 x 595 x 561



SV 104 B

Vinkylskåp

- Glasdörr med kantlös svart ram
- Bågformat svart stål handtag
- 2 temperatur zoner

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	121
Temperaturomfång °C	5 / 18
Luftburet ljud, dB(A)	39
Invändig belysning	2 Horisont LED
Vinflaskor, antal	90
Produkt dimension, HxBxD, mm	1392 x 595 x 680



SV 111 B

Vinkylskåp

- Glasdörr med kantlös svart ram
- Bågformat svart stål handtag
- 1 temperatur zon

Energiklass	G
Årlig energiförbrukning kWh/a	158
Temperaturomfång °C	5 / 18
Luftburet ljud, dB(A)	39
Invändig belysning	1 Horisontell LED
Vinflaskor, antal	126
Produkt dimension, HxBxD, mm	1764 x 595 x 680



SV 124 B

Vinkylskåp

- Glasdörr med kantlös svart ram
- Bågformat svart stål handtag
- 2 temperatur zoner

Energiklass	G
Årlig energiförbrukning kWh/a	175
Temperaturomfång °C	5 / 18
Luftburet ljud, dB(A)	39
Invändig belysning	2 Horisont LED
Vinflaskor, antal	126
Produkt dimension, HxBxD, mm	1764 x 595 x 680



SV 81 X

Vinkylskåp

- Glasdörr med rostfri kant
- Bågformat rostfritt handtag
- 1 temperatur zon

Energiklass	G
Årlig energiförbrukning kWh/a	130
Temperaturomfång °C	5 / 18
Luftburet ljud, dB(A)	40
Invändig belysning	1 Horisontell LED
Vinflaskor, antal	46
Produkt dimension, HxBxD, mm	865 x 595 x 570



SV 91 X

Vinkylskåp

- Glasdörr med rostfri kant
- Bågformat rostfritt handtag
- 2 temperatur zoner

■ Energiklass	G
Årlig energiförbrukning kWh/a	142
Temperaturomfång °C	5 / 18
Luftburet ljud, dB(A)	39
Invändig belysning	2 Horisont LED
Vinflaskor, antal	36
Produkt dimension, HxBxD, mm	865 x 595 x 570



SV 104 X

Vinkylskåp

- Glasdörr med rostfri kant
- Bågformat rostfritt handtag
- 2 temperatur zoner

■ Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	121
Temperaturomfång °C	5 / 18
Luftburet ljud, dB(A)	39
Invändig belysning	2 Horisont LED
Vinflaskor, antal	90
Produkt dimension, HxBxD, mm	1392 x 595 x 678



SV 124 X

Vinkylskåp

- Glasdörr med rostfri kant
- Bågformat rostfritt handtag
- 2 temperatur zoner

■ Energiklass	G
Årlig energiförbrukning kWh/a	175
Temperaturomfång °C	5 / 18
Luftburet ljud, dB(A)	39
Invändig belysning	2 Horisont LED
Vinflaskor, antal	126
Produkt dimension, HxBxD, mm	1763 x 595 x 678



SV 138 B

Vinkylskåp

- En temperatuszon
- Intuitiv touch display
- Exklusiv ramlös glasdörr i svart med lås

■ Energiklass	G
Årlig energiförbrukning kWh/a	158
Temperaturomfång °C	5 / 18
Luftburet ljud, dB(A)	39
Invändig belysning	10 Vertikal LED +
Vinflaskor, antal	138
Produkt dimension, HxBxD, mm	1764 x 595 x 682



SV 1382 B

Vinkylskåp

- 2 temperturzoner
- Intuitiv touch display
- Exklusiv ramlös glasdörr i svart med lås

■ Energiklass	G
Årlig energiförbrukning kWh/a	175
Temperaturomfång °C	5 / 18
Luftburet ljud, dB(A)	39
Invändig belysning	10 Vertikal LED +
Vinflaskor, antal	138
Produkt dimension, HxBxD, mm	1764 x 595 x 682

Mini kylar



MB 32 BE

Minibar

- LED-innerbelysning
- Justerbara glashyllor
- Peltierkylning

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	70
Klimat klass	N
Omhängningsbar dörr	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	35 / 32
Temperaturomfång °C	6 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	485 x 385 x 455



MB 32 BGD

Minibar

- LED interiör belysning
- Justerbara glashyllor
- Termoelektrisk kylning

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	60
Klimat klass	N
Omhängningsbar dörr	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	35 / 32
Temperaturomfång °C	12 / 14
Produkt dimension, HxBxD, mm	485 x 385 x 450



MB 34 BE

Minibar

- LED-innerbelysning
- Justerbara glashyllor
- Peltierkylning

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	77
Klimat klass	N
Omhängningsbar dörr	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	40 / 34
Temperaturomfång °C	6 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	560 x 400 x 435



MB 34 BGD

Minibar

- LED interiör belysning
- Justerbara glashyllor
- Termoelektrisk kylning

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	60
Klimat klass	N
Omhängningsbar dörr	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	40 / 34
Temperaturomfång °C	12 / 14
Produkt dimension, HxBxD, mm	570 x 400 x 420

Cool Cubes kylar



Cool Cubes kylar



Compact Cube

Cool Cubes

- Facett slipad kant
- Justerbara hyllor
- Svart inredning och yttre i svart

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	98
Klimat klass	N
Omhängningsbar dörr	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	55 / 48
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	510 x 430 x 475



Coca-cola FiftyCube

Cool Cubes

- Klassisk coca cola design från 50-talet
- Integrerat handtag i dörren
- Perfekt för barnrummet eller kontoret

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	98
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	50 / 48
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	510 x 430 x 475



Coca-Cola Coolcube

Cool Cubes

- Klassisk Coca Cola design
- Kromade dörrkanter med integrerat handtag
- Perfekt för barnrummet eller kontoret

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	98
Klimat klass	N
Omhängningsbar dörr	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	55 / 48
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	510 x 430 x 475



Coca-Cola Highcube

Cool Cubes

- Klassisk Coca Cola design
- Kromade dörrkanter med integrerat handtag
- Justerbara hyllor

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	104
Klimat klass	N
Omhängningsbar dörr	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	130 / 115
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	840 x 540 x 564

Displaykylar





RT 82 BE

Displaykyl

- Dubbelglas på 4:a sidor
- 3 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes i front

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	1003
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	78 / 71
Temperaturomfång °C	0 / 12
Produkt dimension, HxBxD, mm	960 x 428 x 386



RT 82 WE

Displaykyl

- Dubbelglas på 4:a sidor
- 3 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes i front

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	1003
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	78 / 71
Temperaturomfång °C	0 / 12
Produkt dimension, HxBxD, mm	960 x 428 x 386



RTC 237 BE

Displaykyl

- Dubbelglas på 4:a sidor
- 4 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes i front

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	1622
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	235 / 176
Temperaturomfång °C	0 / 12
Produkt dimension, HxBxD, mm	1690 x 515 x 485



RTC 237 WE

Displaykyl

- Dubbelglas på 4:a sidor
- 4 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes i front

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	1622
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	235 / 176
Temperaturomfång °C	0 / 12
Produkt dimension, HxBxD, mm	1690 x 515 x 485



RTC 287 BE

Displaykyl

- Dubbelglas på 4:a sidor
- 5 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes i front

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	1365
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	270 / 235
Temperaturomfång °C	0 / 12
Produkt dimension, HxBxD, mm	1895 x 515 x 485



RTC 287 WE

Displaykyl

- Dubbelglas på 4:a sidor
- 5 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes i front

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	1365
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	270 / 235
Temperaturomfång °C	0 / 12
Produkt dimension, HxBxD, mm	1895 x 515 x 485



KK 381 E

Displaykyl

- Högerhängd glasdörr med lås
- 4 justerbara trådhyllor
- 1 vertikal LED

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	531
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	289 / 192
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1795 x 615 x 610



KK 421 E

Displaykyl

- Högerhängd glasdörr med lås
- 4 justerbara trådhyllor
- 1 vertikal LED

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	767
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	339 / 225
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1990 x 615 x 610

Displaykylar



SC 21 BE

Displaykyl

- Självstängande glas dörr
- 1 justerbar trådhylla
- LED interiör belysning

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	274
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	20 / 18
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	585 x 360 x 330



SC 51 BE

Displaykyl

- Självstängande glas dörr
- 2 justerbara trådhyllor
- LED interiör belysning

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	237
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	59 / 44
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	805 x 426 x 460



SC 81 BE

Displaykyl

- Självstängande glas dörr
- LED interiör belysning
- Upplyst innandel

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	274
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	84 / 60
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	950 x 460 x 460



DKS 63 BE

Displaykyl

- Högerhängd glas dörr
- 1 trådhylla
- LED interiör belysning

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	303
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	48 / 46
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	52,8 x 475 x 435



DKS 123 BE

Displaykyl

- Högerhängd glasdörr
- 2½ justerbara trådhyllor
- LED interiör belysning

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	503
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	110 / 105
Temperaturomfång °C	1 / 9
Produkt dimension, HxBxD, mm	840 x 480 x 520



DKS 142 BE

Displaykyl

- Facett slipad kant
- 4 justerbara trådhyllor
- LED interiör belysning

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	548
Klimat klass	6
Omhängningsbar dörr	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	126 / 115
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 540 x 548



SD 181 BE

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med lås
- 3 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes i front

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	646
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	214 / 160
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1575 x 538 x 505



SD 430 E

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med lås
- 5 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes i front

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	712
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	392 / 360
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1980 x 578 x 605

Displaykylar



SD 430 BE

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med lås
- 5 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes i front

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	712
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	392 / 360
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1890 x 578 x 605



SD 226 BE

Displaykyl

- 5 justerbara trådhyllor
- 1 vertikal LED stripe
- 4 fötter

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	569
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	166 / 144
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1892 x 390 x 475



SD 426 BE

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med aluminium och lås
- 5 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes i front

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	730
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	361 / 286
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2020 x 606 x 620



SD 726 BE

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med aluminium och lås
- 5 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	985
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	592 / 498
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2067 x 700 x 783



SD 826 BE

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med aluminium och lås
- 8 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	1262
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	776 / 660
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2025 x 1000 x 695



SD 1326 BE

Displaykyl

- 8 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes
- 4 stabila hjul med broms

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	1752
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	1093 / 917
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2035 x 1330 x 720



DC614BB

Displaykyl

- Stor presentationsyta - smala dörrkarmar i aluminium
- 1 horisontell och 2 vertikala lysdioder
- 4 starka länkhjul

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	883
Klimat klass	3
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	614 / 459
Temperaturomfång °C	1 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2003 x 750 x 750



DC1080BB

Displaykyl

- Stor presentationsyta - smala dörrkarmar i aluminium
- 2 horisontella och 2 vertikala LED-lampor
- 4 starka länkhjul

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	1478
Klimat klass	3
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	1081 / 809
Temperaturomfång °C	1 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2003 x 1253 x 710

Displaykylar



SD 217 E

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med lås
- 5 justerbara trådhyllor
- 1 vertikal LED i fronten

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	573
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	160 / 133
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1880 x 390 x 475



SD 217 BE

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med lås
- 5 justerbara trådhyllor
- 1 vertikal LED i fronten

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	573
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	160 / 133
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1880 x 390 x 475



SD 417 E

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med lås
- 5 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes i front

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	599
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	317 / 280
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1980 x 578 x 605



SD 417 BE

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med lås
- 5 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes i front

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	599
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	317 / 280
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1980 x 578 x 605



SD 420 E

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med lås
- 5 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes i front

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	639
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	386 / 360
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1980 x 578 x 605



SD 420 BE

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med lås
- 5 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes i front

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	639
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	386 / 360
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1980 x 578 x 605



SD 802 BHE

Displaykyl

- 8 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes
- Ventilerad kylning

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	1263
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	776 / 660
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2023 x 1000 x 720



SD 802 SLE

Displaykyl

- Självstängande skjut dörr i glas med lås
- 8 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	1296
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	690 / 658
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2023 x 1000 x 700



SD 802 BSLE

Displaykyl

- 8 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes
- Ventilerad kylning

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	1296
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	690 / 658
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2023 x 1000 x 700



SD 881 HE

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med lås
- 8 justerbara trådhyllor
- Ventilerad kylning

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	1372
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	569 / 437
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2000 x 870 x 605



SD 881 BHE

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med lås
- 8 justerbara trådhyllor
- Ventilerad kylning

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	1372
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	569 / 437
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2000 x 870 x 605



SD 1002 HE

Displaykyl

- Självstängande skjut dörr i glas med lås
- 8 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	1365
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	879 / 758
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2023 x 1130 x 720



SD 1002 BHE

Displaykyl

- 8 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes
- Ventilerad kylning

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	1365
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	879 / 758
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2023 x 1130 x 720



SD 1002 SLE

Displaykyl

- Självstängande skjut dörr i glas med lås
- 8 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	1205
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	764 / 670
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2023 x 1130 x 700



SD 1002 BSLE

Displaykyl

- 8 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes
- Ventilerad kylning

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	1205
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	764 / 670
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2023 x 1130 x 700



SD 1502 HE

Displaykyl

- Självstängande glasdörr med lås
- 15 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	1496
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	1383 / 1152
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2065 x 1710 x 720



SD 1502 BHE

Displaykyl

- 15 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes
- 8 stabila hjul

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	1496
Klimat klass	T
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	1383 / 1152
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	2065 x 1710 x 720



SC 131 HE

Back bar

- 2 justerbara kromade hyllor
- Enkel åtkomst till den elektroniska termostaten
- Ventilerad kylning

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	402
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	103 / 86
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	865 x 500 x 530



SC 141 HE

Back bar

- Självstängande glasdörr med lås
- 2 justerbara kromhyllor
- Enkel tillgång till den elektroniska termostaten

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	402
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	127 / 105
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	865 x 600 x 530



SC 211 HDE

Back bar

- Självstängande glasdörr med lås
- 4 justerbara kromhyllor
- Enkel tillgång till den elektroniska termostaten

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	493
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	198 / 158
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	865 x 900 x 530



SC 211 SLE

Back bar

- Självstängande skjut dörr i glas med lås
- 4 justerbara kromhyllor
- Enkel tillgång till den elektroniska termostaten

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	613
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	198 / 158
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	865 x 900 x 520



SC 311 SLE

Back bar

- Självstängande skjut dörr i glas med lås
- 6 justerbara kromade hyllor
- Enkel tillgång till den elektroniska termostaten

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	683
Klimat klass	CC2
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	308 / 254
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	865 x 1350 x 520

Showcases



RTW 101 BE

Displaykyl

- Skjutdörr i glas
- 2 justerbara kromade trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	912
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	100 / 70
Temperaturomfång °C	1 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	675 x 682 x 450



RTW 129 BE

Displaykyl

- 2 skjutdörrar
- 3 vinkel justerbara glashyllor
- 2 vertikala LED stripes

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	1506
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	140 / 129
Temperaturomfång °C	2 / 12
Produkt dimension, HxBxD, mm	874 x 624 x 560



RTW 160 E

Displaykyl

- 2 skjutdörrar
- 2 justerbara kromade trådhyllor
- 1 horisontell LED

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	1206
Klimat klass	N
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	160 / 145
Temperaturomfång °C	2 / 6
Produkt dimension, HxBxD, mm	686 x 880 x 568



SVS 145

Värmedisplay

- 3 kromade hyllor
- Temperatur mellan 30 till 90 grader
- LED interiör belysning

Energiklass	Etikett behövs inte.
Årlig energiförbrukning kWh/a	
Klimat klass	-
Omhängningsbar dörr	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	/ 137
Temperaturomfång °C	30 - 90
Produkt dimension, HxBxD, mm	785 x 645 x 487

Displayfrysar



Displayfrysar



SD 46 E

Displayfrys

- Självstängande glasdörr i aluminium
- 2 justerbara trådhyllor
- LED interiör belysning

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	2761
Klimat klass	4
Temperaturomfång °C	-15 / -18
Brutto- /nettovolymn, L	45 / 42
Kyl och frysteknik	Statisk
Produkt dimension, HxBxD, mm	500 x 570 x 500



SD 76 E

Displayfrys

- Självstängande glasdörr i aluminium
- 3 justerbara trådhyllor
- LED interiör belysning

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	3264
Klimat klass	4
Temperaturomfång °C	-15 / -18
Brutto- /nettovolymn, L	92 / 88
Kyl och frysteknik	Statisk
Produkt dimension, HxBxD, mm	690 x 595 x 520



SD 92 E

Displayfrys

- Självstängande glasdörr i aluminium
- 3 justerbara trådhyllor
- LED interiör belysning

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	3264
Klimat klass	4
Temperaturomfång °C	-15 / -18
Brutto- /nettovolymn, L	92 / 88
Kyl och frysteknik	Statisk
Produkt dimension, HxBxD, mm	855 x 595 x 535



SF 217 BE

Displayfrys

- Självstängande dörr
- 5 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	1770
Klimat klass	4
Temperaturomfång °C	-18 / -22
Brutto- /nettovolymn, L	173 / 142
Kyl och frysteknik	Ventilerad
Produkt dimension, HxBxD, mm	1790 x 445 x 665



KF 870 E

Displayfrys

- Stort välvat skjutbart glaslock med lås
- 2 vertikala och 1 horisontell LED Stripes

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	4857
Klimat klass	4
Temperaturomfång °C	-15/ -18
Brutto- /nettovolymn, L	370 / 329
Kyl och frysteknik	Ventilerad
Produkt dimension, HxBxD, mm	2126 x 660 x 764



KF 560 BE

Displayfrys

- 5 justerbara trådhyllor
- 2 vertikala LED stripes
- 4 stabila hjul

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	4854
Klimat klass	3
Temperaturomfång °C	-18 / -22
Brutto- /nettovolymn, L	560 / 390
Kyl och frysteknik	Ventilerad
Produkt dimension, HxBxD, mm	2003 x 750 x 760



KF 1006 BE

Displayfrys

- 10 justerbara hyllor
- 3 vertikala LED stripes
- 4 stabila hjul

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	9329
Klimat klass	3
Temperaturomfång °C	-18 / -22
Brutto- /nettovolymn, L	1006 / 702
Kyl och frysteknik	Ventilerad
Produkt dimension, HxBxD, mm	2003 x 1253 x 760



KF 1563 BE

Displayfrys

- 15 justerbara trådhyllor
- 4 vertikala LED stripes
- 8 stabila hjul

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	12840
Klimat klass	3
Temperaturomfång °C	-18 / -22
Brutto- /nettovolymn, L	1563 / 1090
Kyl och frysteknik	Ventilerad
Produkt dimension, HxBxD, mm	2003 x 1880 x 760

Impulsen fryser och kylar





TK 42 BE

Partykylar

- 2 delat glas lock
- 4 stabila hjul
- Statisk kylning

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	142
Klimat klass	ST
Temperaturomfång °C	2 / 10
Brutto- /nettovolymn, L	41 / 37
Kyl och frysteknik	Statisk
Produkt dimension, HxBxD, mm	735 x 445 x 445



TK 66 BE

Partykylar

- 2 delat glas lock
- 4 stabila hjul
- Statisk kylning

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	142
Klimat klass	ST
Temperaturomfång °C	0 / 10
Brutto- /nettovolymn, L	63 / 58
Kyl och frysteknik	Statisk
Produkt dimension, HxBxD, mm	960 x 445 x 445



TK 86 BE

Partykylar

- 2 delat glas lock
- 4 stabila hjul
- Statisk kylning

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	164
Klimat klass	ST
Temperaturomfång °C	0 / 10
Brutto- /nettovolymn, L	87 / 84
Kyl och frysteknik	Statisk
Produkt dimension, HxBxD, mm	836 x 565 x 565



FT 87 BE

Frystunna

- 2 delat glas lock
- Temperatur <-18°C
- 2 vertikala LED

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	1095
Klimat klass	4
Temperaturomfång °C	-15 / -18
Brutto- /nettovolymn, L	85 / 85
Kyl och frysteknik	Statisk
Produkt dimension, HxBxD, mm	836 x 565 x 565



OFC 222 E

Öppen kylmonter

- Välvd front med sidor i glas
- Justerbara hyllor med tiltfunktion
- LED belysning i toppen och under varje hyllplan

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	4669
Klimat klass	6
Temperaturomfång °C	2 / 10
Brutto- /nettovolymn, L	220 / 158
Kyl och frysteknik	Ventilerad
Produkt dimension, HxBxD, mm	1742 x 495 x 674



OFC 231 E

Öppen kylmonter

- Välvd front med sidor i glas, rostfritt kabinett
- Justerbara hyllor med tiltfunktion
- LED belysning i toppen och under varje hyllplan

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	4642
Klimat klass	6
Temperaturomfång °C	2 - 10
Brutto- /nettovolymn, L	230 / 163
Kyl och frysteknik	Ventilerad
Produkt dimension, HxBxD, mm	1520 x 600 x 890



OFC 381 E

Öppen kylmonter

- Välvd front med sidor i glas, rostfritt kabinett
- Justerbara hyllor med tiltfunktion
- LED belysning i toppen och under varje hyllplan

Energiklass	G
Årlig energiförbrukning kWh/a	6260
Klimat klass	6
Temperaturomfång °C	2 / 10
Brutto- /nettovolymn, L	380 / 273
Kyl och frysteknik	Ventilerad
Produkt dimension, HxBxD, mm	1520 x 1000 x 890



OFC390B

Öppen kylmonter

- Skjutdörrar som är lätta att öppna
- LED-ljus i överkant och underkant av varje hylla
- Digital temperaturregulator och display

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	
Klimat klass	3
Temperaturomfång °C	2 / 10
Brutto- /nettovolymn, L	/ 320
Kyl och frysteknik	Ventilerad
Produkt dimension, HxBxD, mm	1459 x 918 x 792



OTC 95 BE

Impuls kyl

- Elegant mjuka och runda hörn
- Effektiv produkt presentation
- LED belysning

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	1058
Klimat klass	3
Temperaturomfång °C	2 / 8
Brutto- /nettovolymn, L	110 / 87
Kyl och frysteknik	Ventilerad
Produkt dimension, HxBxD, mm	930 x 773 x 833



OTF 87 BE

Frys för livsmedelshandel

- Omkopplingsbar mellan kyl och frys
- Temperatur omgång för frys mellan -18 to -21°C
- Temperatur kyl -1 till 5 grader

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	2920
Klimat klass	3
Temperaturomfång °C	-18 / -21 & -1 / 5
Brutto- /nettovolymn, L	110 / 102
Kyl och frysteknik	Ventilerad
Produkt dimension, HxBxD, mm	930 x 773 x 833



IM 111 E

Impuls kyl

- Perfekt display för burkar och flaskor
- 1 Horisontell LED
- 4 hjul

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	876
Klimat klass	ST
Temperaturomfång °C	2 / 8
Brutto- /nettovolymn, L	110 / 55
Kyl och frysteknik	Ventilerad
Produkt dimension, HxBxD, mm	1010 x 750 x 555



VM 91 E

Impuls kyl

- Perfekt för att visa burkar och flaskor
- 1 horisontell LED
- Möjlighet till placering mot vägg

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	620
Klimat klass	ST
Temperaturomfång °C	2 / 8
Brutto- /nettovolymn, L	90 / 60
Kyl och frysteknik	Ventilerad
Produkt dimension, HxBxD, mm	998 x 690 x 445

Förvaringsfrysar och kylar





KK 152 E

Lager kylskåp

- Justerbara glashyllor
- 2 justerbara fötter
- Statisk kylning

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	109
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	108
Temperaturomfång °C	1 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 495 x 545



KK 262 E

Lager kylskåp

- Justerbara glashyllor
- LED interiör belysning
- Statisk kylning

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	127
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	228
Temperaturomfång °C	1 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	1440 x 540 x 580



KK 367 E

Lager kylskåp

- Justerbara glashyllor
- LED interiör belysning
- Statisk kylning

Energiklass	F
Årlig energiförbrukning kWh/a	137
Klimat klass	ST
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	290
Temperaturomfång °C	1 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	1780 x 540 x 585



SF 115 X

Lager frysskåp

- Självstängande solid dörr med lås
- 3 trådkorgar
- Digital temperatur kontroll

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	438
Klimat klass	6
Omhängningsbar dörr	Nej
Nettovolym, L	115
Temperaturomfång °C	-16 / -22
Produkt dimension, HxBxD, mm	820 x 595 x 595



SK 145 E

Lager kylskåp

- Självstängande solid dörr med lås
- 3 justerbara trådhyllor
- Digital temperatur kontroll

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	365
Klimat klass	6
Omhängningsbar dörr	Nej
Nettovolym, L	145
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	820 x 595 x 595



SK 145 GDE

Lager kylskåp

- Självstängande solid dörr med lås
- 3 justerbara trådhyllor
- Digital temperatur kontroll

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	460
Klimat klass	6
Omhängningsbar dörr	Nej
Nettovolym, L	145
Temperaturomfång °C	0 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	820 x 595 x 595



GUR390W

Lager kylskåp

- Ventilerad kylning
- Digital styrenhet
- Starkt yttre rostfritt handtag

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	523
Klimat klass	5
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	293
Temperaturomfång °C	1 / 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1850 x 595 x 625



GUF390W

Lager frysskåp

- Ventilerad kylning
- Digital styrenhet
- Starkt yttre rostfritt handtag

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	980
Klimat klass	5
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	293
Temperaturomfång °C	-18 / -22
Produkt dimension, HxBxD, mm	1850 x 595 x 625



GUR600W

Lager kylskåp

- GN2/1 lämplig
- Ventilerad kyla - Automatisk avfrostning
- 4 x GN2/1 avtagbara belagda trådhyllor

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	668
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	476
Temperaturomfång °C	1 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	2000 x 750 x 750



GUF600W

Lager frysskåp

- Lämplig för GN2/1
- Vändbar dörr
- Självstängande dörr

Energiklass	Etikett behövs inte.
Årlig energiförbrukning kWh/a	1334
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	459
Temperaturomfång °C	-16 / -22
Produkt dimension, HxBxD, mm	2000 x 750 x 710

Glass och stormarknader frysar





IC155D

Glass fry

- Vält skjutbart glas lock
- 2 stabila trådkorgar
- 4 stabila hjul

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	440
Klimat klass	7
Lås och nyckel	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	137 / 94
Temperaturomfång °C	-18 / -24
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 584 x 694



SD 306 E

Glass fry

- Vält skjutbart glas lock med lås
- 4 stabila trådkorgar
- Stål i boxen i vitt stål

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	890
Klimat klass	7
Lås och nyckel	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	255 / 192
Temperaturomfång °C	-18 / -24
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 1000 x 649



SD 352 E

Glass fry

- Vält skjutbart glas lock med lås
- 5 stabila trådkorgar
- Innerfoder av vitlackerat stål

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	1030
Klimat klass	7
Lås och nyckel	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	330 / 251
Temperaturomfång °C	-18 / -24
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 1224 x 649



IC352D

Glass fry

- Vält skjutbart glas lock med lås
- 5 starka korgar
- Innerfoder av vitlackerat stål

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	680
Klimat klass	7
Lås och nyckel	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	330 / 251
Temperaturomfång °C	-18 / -24
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 1224 x 649



SD 310 E

Glass fry

- Plant skjutbart glas lock med lås
- 4 stabila trådkorgar
- Stål i boxen i vitt stål

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	780
Klimat klass	7
Lås och nyckel	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	284 / 223
Temperaturomfång °C	-18 / -24
Produkt dimension, HxBxD, mm	830 x 1000 x 694



SD 410 E

Glass fry

- Plant skjutbart glas lock med lås
- 5 stabila trådkorgar
- Stål i boxen i vitt stål

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	970
Klimat klass	7
Lås och nyckel	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	372 / 293
Temperaturomfång °C	-18 / -24
Produkt dimension, HxBxD, mm	830 x 1240 x 694



SD 510 E

Glass fry

- Plant skjutbart glas lock med lås
- 6 stabila trådkorgar
- Stål i boxen i vitt stål

Energiklass	E
Årlig energiförbrukning kWh/a	1160
Klimat klass	7
Lås och nyckel	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	470 / 373
Temperaturomfång °C	-18 / -24
Produkt dimension, HxBxD, mm	830 x 1510 x 694



XS 602 E

Frys för livsmedelshandel

- Stort välvt skjutbart glaslock med lås
- 5 stabila trådkorgar
- Stål i boxen i vitt stål

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	2117
Klimat klass	5
Lås och nyckel	Ja
Brutto- /nettovolymn, L	500 / 355
Temperaturomfång °C	8 / -24
Produkt dimension, HxBxD, mm	845 x 1475 x 757



SIF600C

Frys för livsmedelshandel

- Stora böjda skjutbara glaslock med starka aluminiumhandtag
- 6 kraftiga trådkorgar
- Innerfoder av vitlackerat stål

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	1760
Klimat klass	4
Lås och nyckel	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	600 / 430
Temperaturomfång °C	-15 / -24
Produkt dimension, HxBxD, mm	785 x 1864 x 814



SIF700C

Frys för livsmedelshandel

- Stora böjda skjutbara glaslock med starka aluminiumhandtag
- 6 kraftiga trådkorgar
- Innerfoder av vitlackerat stål

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	1780
Klimat klass	4
Lås och nyckel	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	670 / 501
Temperaturomfång °C	-15 / -24
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 1864 x 814



SIF900D

Frys för livsmedelshandel

- Stora böjda skjutbara glaslock med starka aluminiumhandtag
- 10 kraftiga trådkorgar
- Innerfoder av vitlackerat stål

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	2800
Klimat klass	4
Lås och nyckel	Nej
Brutto- /nettovolymn, L	900 / 690
Temperaturomfång °C	-15 / -24
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 2504 x 814

Gastro kylar, frysar och diskmaskiner





GUR700X

Lager kylskåp

- Självstängande dörr med 120 graders öppning
- Lämplig för GN 2/1 kantiner
- Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	577
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	461
Temperaturomfång °C	-2 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	2040 x 653 x 842



GUR700GDX

Lager kylskåp

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning
- Lämplig för GN 2/1 kantiner
- Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	886
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Nettovolym, L	461
Temperaturomfång °C	-2 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	2040 x 653 x 842



GUR1400X

Lager kylskåp

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhängningsbar dörr
- Lämplig för GN 2/1 kantiner
- Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	998
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Nettovolym, L	922
Temperaturomfång °C	-2 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	2040 x 1318 x 842



GUF700X

Lager frysskåp

- Självstängande dörr med 120 graders öppning
- Lämplig för GN 2/1 kantiner
- Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	2179
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	461
Temperaturomfång °C	-16 / -21
Produkt dimension, HxBxD, mm	2040 x 653 x 842



GUF1400X

Lager frysskåp

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning
- Lämplig för GN 2/1 kantiner
- Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	4997
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Nettovolym, L	922
Temperaturomfång °C	-16 / -21
Produkt dimension, HxBxD, mm	2040 x 1318 x 842



GCR1352X

Kylbord

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning
- Lämplig för GN 1/1 kantiner
- Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	752
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	143
Temperaturomfång °C	-2 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 1342 x 700



GCR1803X

Kylbord

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhängningsbar dörr
- Lämplig för GN 1/1 kantiner
- Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	1095
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	214
Temperaturomfång °C	-2 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 1792 x 700



GCR2254X

Kylbord

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhängningsbar dörr
- Lämplig för GN 1/1 kantiner
- Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	1206
Klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	285
Temperaturomfång °C	-2 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 2242 x 700



GCF1352X

Frysbord

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhållningsbar dörr
- Lämplig för GN 1/1 kantiner
- Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	2302
Klimat klass	4
Omhållningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	143
Temperaturomfång °C	-16 / -21
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 1342 x 700



GCF1803X

Frysbord

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhållningsbar dörr
- Lämplig för GN 1/1 kantiner
- Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energiklass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	2901
Klimat klass	4
Omhållningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	214
Temperaturomfång °C	-16 / -21
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 1792 x 700



GBC05X

Blast Chiller/ snabbkylare

- Snabb kylning från +90°C till +3°C på 90 min
- Snabb infrysning +90° till -18°C på 240 min
- Suitable for 5 pcs. GN 1/1

Energiklass	Etikett behövs inte.	-
Årlig energiförbrukning kWh/a		
Klimat klass	4	
Omhållningsbar dörr	Ja	
Nettovolym, L	103	
Temperaturomfång °C	3 / -18	
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 790 x 700	



GBC10X

Blast Chiller/ snabbkylare

- Snabb kylning från +90°C till +3°C på 90 min
- Snabb infrysning +90°C till -18°C på 240 min
- Suitable for 10 pcs. GN 1/1

Energiklass	Etikett behövs inte.	-
Årlig energiförbrukning kWh/a		
Klimat klass	4	
Omhållningsbar dörr	Ja	
Nettovolym, L	219	
Temperaturomfång °C	3 / -18	
Produkt dimension, HxBxD, mm	1420 x 800 x 790	



Label not required



GD400BDD

Glasdiskmaskin

- Inbyggd avloppspump, disk- och sköljmedel dispenser
- 1 program på 120" sek
- Spolarmar i rostfritt stål

tank kapacitet, L	15
Tankvärmeeffekt, kw	2
Pannkapacitet, L	5
Pannvärmeeffekt, kw	2,8
Tvätttemperatur, °C	60
Sköljtemperatur, °C	85
Produkt dimension, HxBxD, mm	720 x 470 x 525



Label not required



GD510BDDSS

Underbänksdiskmaskin

- Inbyggd avloppspump, disk- och sköljmedel dispenser
- 2 program på 90"/180" sek
- Spolarmar i rostfritt stål

tank kapacitet, L	25
Tankvärmeeffekt, kw	2,8
Pannkapacitet, L	7
Pannvärmeeffekt, kw	5,6
Tvätttemperatur, °C	60
Sköljtemperatur, °C	85
Produkt dimension, HxBxD, mm	820 x 600 x 600

SE

Se andra publikationer:

DK



UK



SE



Scandomestic A/S

Linåvej 20

DK-8600 Silkeborg

Tel: + 45 7242 5571

www.scandomestic.dk