



Gastro 2023

SCANCOOL
DENMARK 🇩🇰

by Scandomestic



C

GUR390W

Lager kylskåp

- Ventilerad kylning
- Digital styrenhet
- Starkt yttre rostfritt handtag

■ Energi effektivitets klass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	523
klimat klass	5
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	293
Temperaturomfång °C	1 - 10
Produkt dimension, HxBxD, mm	1850 x 595 x 625



B

GUF390W

Lager frysskåp

- Ventilerad kylning
- Digital styrenhet
- Starkt yttre rostfritt handtag

■ Energi effektivitets klass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	980
klimat klass	5
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	293
Temperaturomfång °C	-15 - -25
Produkt dimension, HxBxD, mm	1850 x 595 x 625



C

GUR600W

Lager kylskåp

- GN2/1 lämplig
- Ventilerad kyla - Automatisk avfrostning
- 4 x GN2/1 avtagbara belagda trådhyllor

■ Energi effektivitets klass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	668
klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	476
Temperaturomfång °C	1 - 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	2000 x 750 x 750



Label not required

GUF600W

Lager frysskåp

- Lämplig för GN2/1
- Vändbar dörr
- Självstängande dörr

■ Energi effektivitets klass	Etikett behövs inte.
Årlig energiförbrukning kWh/a	1334
klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	459
Temperaturomfång °C	-16°C / -22°C
Produkt dimension, HxBxD, mm	2000 x 750 x 710

Gastro upprättstående skåp

Funktioner



Forpressad bottenpanel

Forpressad botten med avloop speciellt utformad för att göra rengöringen snabbare och enklare, optimal för bra hygien.



Auto. avdunstning av avfrostningsvatten

Het gas som kommer från kompressorn används för att automatiskt förångas avfrostningsvatten, istället för med hjälp av värmeelement, vilket ger ännu mindre energiförbrukning. Som ett resultat utsätts inte maten för skadliga temperaturfluktuationer.



Isolering - 60 mm tjocklek

Garanterar exceptionell, långvarig isolering och energibesparing i varje skåp tack vare CFC-fri, högdensitets (40 kg/m³) polyuretanolering, injicerad under högt tryck.




Integrerat handtag i rostfritt stål

Ergonomiskt, robust, och perfekt integrerat fullängdshandtag säkerställer praktisk öppning av dörren och ser till att damm och smuts inte samlas, gör den extremt lätt att rengöra.



Forpressad gejdor, robusta trådgaller

Forpressad gejdor med rundade kanter möjliggör enklare rengöring utan några svårigheter. Att placera och justera gallren är också enklare än någonsin tidigare. Plastbelagda trådgaller tillåter förvaring av olika förpackningstyper och har en maximal lastkapacitet på upp till 40 kg.



Intelligent luftcirkulationssystem

Perfekt temperaturjämnhet med sin innovativa luftflödesdesign som omger maten och säkerställer att den konserveras på rätt sätt.



Självstängande gångjärnsdörrar

Gångjärnsdörrar med automatisk retur för perfekt stängning vilket minimerar temperaturökning och minskar energiförbrukning. Dörrarna har ett 120° stoppläge och stängs automatiskt vid mindre än 90°. Dörrgångjärnen är också användbara så att skåpet kan anpassas på plats.



Avtagbar dörrpackning

Avtagbar magnetisk dra ut/tryck in dörrpackning för att bibehålla maximal hygien och de isolerande egenskaperna.




Intuitiv digital kontroll

Temperaturparametrar justeras enkelt och snabbt, vilket möjliggör högsta kvalitet och bästa konservering av mat.



Höjjusterbara ben i rostfritt stål Monterade

ben i rostfritt stål levereras som standardtillval. Höjden på benen kan justeras individuellt (125 mm - 200 mm) för att möjliggöra bekväm rengöring under apparaten. Fotpedal och hjul finns som tillval.



Högeffektiva komponenter

Lågenergikompressorer, förångare med stor yta och högpresterande elektroniska fläktar som minimerar temperaturökningar, vilket minskar energiförbrukningen.



C
A
↑
G

GUR700X

Lager kylskåp

- Självstängande dörr med 120 graders öppning
- Lämplig för GN 2/1 kantiner
- Justerbara stälben mellan 125-200 mm

■ Energi effektivitets klass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	577
klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	461
Temperaturomfång °C	-2 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	2040 x 653 x 842



B
A
↑
G

GUR700GDX

Lager kylskåp

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning
- Lämplig för GN 2/1 kantiner
- Justerbara stälben mellan 125-200 mm

■ Energi effektivitets klass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	876
klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Nej
Nettovolym, L	461
Temperaturomfång °C	-2 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	2040 x 653 x 842



C
A
↑
G

GUR1400X

Lager kylskåp

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhängningsbar dörr
- Lämplig för GN 2/1 kantiner
- Justerbara stälben mellan 125-200 mm

■ Energi effektivitets klass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	998
klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	922
Temperaturomfång °C	-2 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	2040 x 1318 x 842



GUF700X

Lager frysskåp

- Självstängande dörr med 120 graders öppning
- Lämplig för GN 2/1 kantiner
- Justerbara stålben mellan 125-200 mm

■ Energi effektivitets klass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	2179
klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	461
Temperaturomfång °C	-16 / -21
Produkt dimension, HxBxD, mm	2040 x 653 x 842



GUF1400X

Lager frysskåp

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning
- Lämplig för GN 2/1 kantiner
- Justerbara stålben mellan 125-200 mm

■ Energi effektivitets klass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	4997
klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	922
Temperaturomfång °C	-16 / -21
Produkt dimension, HxBxD, mm	2040 x 1318 x 842

Gastrodisk

Funktioner



Förstärkt struktur

700 mm bred struktur, speciellt tillverkad för intensiva professionella matlagning, med en mycket robust design med högkvalitativa material och perfekt finish.



Isolering - 50 mm tjocklek

Garanterar exceptionell, långvarig isolering och energibesparing i varje disk tack vare sin CFC-fria, högdensitets (40 kg/m³) polyuretanoisolering, injicerad under högt tryck.




Avtagbar dörrpackning

Ergonomisk, robust, integrerad handtag i full längd säkerställer att den inte öppnas av dörren utan konstruktion av stötar och smuts, och är extremt lätt att rengöra. Efterföljande magnetisk tätningslista i dörren för bättre hygien och bevaring av de isolerade egenskaper.



Auto. avdunstning av avfrostningsvatten

Het gas som kommer från kompressorn används för att automatiskt förångas avfrostningsvatten, istället för med hjälp av värmeelement, vilket ger ännu mindre energiförbrukning.



Höjdjusterbara ben i rostfritt stål

Monterade ben i rostfritt stål levereras som standardtillval. Höjden på benen kan justeras individuellt (125 mm - 200 mm) för att möjliggöra bekväm rengöring under apparaten. Hjul finns som tillval.



Intuitiv digital kontroll

Temperaturparametrar justeras enkelt och snabbt, vilket möjliggör högsta kvalitet och bästa konservering av mat.




Självstängande gångjärnsdörrar

Gångjärnsdörrar med automatisk retur för perfekt stängning vilket minimerar temperaturökning och minskar energiförbrukning. Dörrarna har ett 120° stoppläge och stängs automatiskt vid mindre än 90°. Dörrgångjärnen är också vändbara så att disken kan anpassas på plats.



Intelligent luftcirkulationssystem

Perfekt temperaturjämnhet med sin innovativa luftflödesdesign som omger maten och säkerställer att den konserveras på rätt sätt.



Högeffektiva komponenter

Lågenergikompressorer, förångare med stor yta och högpresterande elektroniska fläktar som minimerar temperaturökningar, vilket minskar energiförbrukningen.



Löstagbara styrskenor, robusta trådgaller

Avtagbara styrskenor möjliggör enklare rengöring utan några extra verktyg. Att placera och justera trådgallren på önskad höjd är möjligt utan att använda extra skenor. Epoxibelagda trådgaller, för att förbättra skyddet, möjliggöra förvaring av olika förpackningstyper och har en maximal lastkapacitet på upp till 40 kg.

B
A
↑
G

GCR1352X



Kylbord

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning
- Lämplig för GN 1/1 kantiner
- Justerbara stälben mellan 125-200 mm

Energi effektivitets klass	B
Årlig energiförbrukning kWh/a	752
klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	143
Temperaturomfång °C	-2 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 1342 x 700

C
A
↑
G

GCR1803X



Kylbord

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhängningsbar dörr
- Lämplig för GN 1/1 kantiner
- Justerbara stälben mellan 125-200 mm

Energi effektivitets klass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	1095
klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	214
Temperaturomfång °C	-2 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 1792 x 700

C
A
↑
G

GCR2254X



Kylbord

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhängningsbar dörr
- Lämplig för GN 1/1 kantiner
- Justerbara stälben mellan 125-200 mm

Energi effektivitets klass	C
Årlig energiförbrukning kWh/a	1206
klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	285
Temperaturomfång °C	-2 / 8
Produkt dimension, HxBxD, mm	538 x 2242 x 700



GCF1352X

Frysbord

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhängningsbar dörr
- Lämplig för GN 1/1 kantiner
- Justerbara stälben mellan 125-200 mm

■ Energi effektivitets klass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	2302
klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	143
Temperaturomfång °C	-16 / -21
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 1342 x 700



GCF1803X

Frysbord

- Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhängningsbar dörr
- Lämplig för GN 1/1 kantiner
- Justerbara stälben mellan 125-200 mm

■ Energi effektivitets klass	D
Årlig energiförbrukning kWh/a	2901
klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	214
Temperaturomfång °C	-16 / -21
Produkt dimension, HxBxD, mm	835 x 1792 x 700

Snabbkylare

Funktioner

Den intuitiva elektroniskt styrda snabbkylaren/-frysen är perfekt för snabb kylning eller frysning av varm mat från spisen eller ugnen och säkerställer samtidigt livsmedelssäkerhet, hygien och uppfyller myndigheternas krav.

Snabbkylaren sänker snabbt temperaturen på både färska ingredienser och färdigrätter, men lagrar dem även utan att ändra deras färskhet och kvalitetsegenskaper. Snabbkylaren kan även användas som ett kylt mellanlager i produktionsområdet, förvaringskylaren eller -frysen, eller för skonsam upptining. En snabbkylare/-frys är med sina många fördelar en stor fördel för storkök i den hektiska vardagen. Den gör det enklare att planera, gör det möjligt att utöka menyutbudet, minskar matsvinnet och blir därmed också ett bra tillfälle att öka vinstdriften.


Varför använda en snabbkylare?

Även om grundfunktionen är att den snabbt och effektivt kan kyla ner ingredienser och rätter så får du en multifunktionell produkt med många funktioner och fördelar.

Den snabba kylningen av mat hindrar mikroorganismer från att föröka sig i färdigmat samtidigt som smak och kvalitet bevaras.

För kylning: Kylcykler stoppar oxidationen och minskar bakterietillväxten genom att sänka livsmedlets kärntemperatur från 90°C ner till 3°C extremt snabbt (på mindre än 90 minuter), från vilken starttemperatur som helst, särskilt genom den farliga zonen för bakterietillväxt (mellan 40°C och 10°C).

För frysning: Den snabba frysningscykeln garanterar bildandet av mikrokristaller som inte äventyrar matens struktur och som bibehåller smaken och aromen. På mindre än 4 timmar regleras livsmedlets temperatur från 90°C ner till en temperatur på -18°C i produktens kärna, varefter produkten kan förvaras vid en temperatur mellan -18°C och -25°C.



Höjjusterbara ben i rostfritt stål

Monterade ben i rostfritt stål levereras som standardtillval. Höjden på benen kan justeras individuellt (125 mm - 200 mm) för att möjliggöra bekväm rengöring under apparaten. Hjul finns som tillval.



Isolering - 60 mm tjock

Garanterar exceptionell, långvarig isolering och energibesparing i varje disk tack vare sin CFC-fri, polyuretanolering av hög densitet (42 kg/m³) som har injicerats under högt tryck.



Avtagbar dörrpackning

Ergonomiskt, robust, och perfekt integrerat fullängdshandtag säkerställer en praktisk öppning av dörren och ser till att damm och smuts inte samlas, vilket gör den extremt lätt att rengöra. Avtagbar, magnetisk, utdragbar/inskjutbar dörrpackning för att bibehålla maximal hygien och de isolerande egenskaperna.



Auto. avdunstning av avfrostningsvatten

Het gas som kommer från kompressorn används för att automatiskt förång avfrostningsvattnet istället för med hjälp av värmelement, vilket ger ännu mindre energiförbrukning.



Temperaturspett & display

Med det integrerade produkt-/temperaturspettet är det enkelt att följa temperaturen i livsmedlets kärna. Om ingen sond används tillämpas tidskontroll automatiskt och det är lätt att följa temperaturen i matens kärna på displayen, det vill säga visar resttid eller temperatur under drift.



Självstängande dörr och justerbara ben:

Snabbkylaren/-frysen levereras högerhängd, men **kan vid tillval av en dörrsats även vänsterhängas**. Dörren är av rostfritt stål i fullängd, med integrerat handtag som gör att man undviker att damm och smuts samlas. Dörren har ett 120° öppningsläge och stängs automatiskt om vinkeln underskrider 90°, vilket minskar temperaturstigningar.



Smart panel

Den utvändiga kontrollpanelen är placerad i ett ergonomiskt och användarvänligt läge. Displayen visar den återstående tiden eller drifttemperaturen.



Label not required

GBC05X

Blast Chiller/ snabbkylare

- Snabb kylning från +90° till +3°C på 90 min
- Snabb infrysning +90° till -18°C på 240 min
- Suitable for 5 pcs. GN 1/1

■ Energi effektivitets klass Label not required

Årlig energiförbrukning kWh/a	
klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	103
Temperaturomfång °C	+3 / -18
Produkt dimension, HxBxD, mm	850 x 790 x 700



Label not required

GBC10X

Blast Chiller/ snabbkylare

- Snabb kylning från +90° till +3°C på 90 min
- Snabb infrysning +90° till -18°C på 240 min
- Suitable for 10 pcs. GN 1/1

■ Energi effektivitets klass Label not required

Årlig energiförbrukning kWh/a	
klimat klass	4
Omhängningsbar dörr	Ja
Nettovolym, L	219
Temperaturomfång °C	+3 / -18
Produkt dimension, HxBxD, mm	1420 x 800 x 790



Label not required

GD510BDDSS

Underbänksdiskmaskin

- Inbyggd avloppspump, disk- och sköljmedel dispenser
- 2 program på 90"/180" sek
- Spolarmar i rostfritt stål

Tank kapacitet, L	25
Tankvärmeeffekt, kw	2,8
Pannkapacitet, L	7
Pannvärmeeffekt, kw	5,6
Tvätttemperatur, °C	60
Sköljtemperatur, °C	85
Produkt dimension, HxBxD, mm	820 x 600 x 600



Label not required

GD400BDD

Glasdiskmaskin

- Inbyggd avloppspump, disk- och sköljmedel dispenser
- 1 program på 120" sek
- Spolarmar i rostfritt stål

Tank kapacitet, L	15
Tankvärmeeffekt, kw	2
Pannkapacitet, L	5
Pannvärmeeffekt, kw	2,8
Tvätttemperatur, °C	60
Sköljtemperatur, °C	85
Produkt dimension, HxBxD, mm	720 x 470 x 525

SE



Scandomestic A/S

Linåvej 20

DK-8600 Silkeborg

Tel: + 45 7242 5571

www.scandomestic.se